



MORCEM® THERM PROFIL DE DÉPART ALUMINIUM

DESCRIPTION

Profil de protection et départ, employé dans le Système MORCEM THERM. Marque le départ du Système, protège et renforce sa base et sert comme guidage pour atteindre l'alignement des plaques isolantes.

COMPOSITION

Profil en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Application facile.
- Marque le départ du Système MORCEM THERM.
- Protège et renforce la base du Système MORCEM THERM.
- Sert comme guidage pour atteindre l'alignement des plaques isolantes.

MODE D'EMPLOI

- Marquer la position du profil de départ. Le profil de départ est placé à 15 cm au moins au-dessus du sol.
- La position du profil de départ doit être tracée avec un indicateur de niveau.
- Au-dessus de la position du profil de départ, et parallèlement à celui-ci, appliquer un filet de mortier MORCEM THERM, et fixer un morceau de maille (la longueur de la maille devra envelopper de départ et monter d'environ 5 cm sur la face frontale de la plaque isolante).
- Une fois la maille fixée, à l'aide de vis, fixer le profil de départ. Placer une vis tous les 50 cm.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Dans la rencontre entre profils, laisser une distance de séparation de 2 à 3 mm.
- Pour son fixation, appliquer un visse tous les 50 cm.
- Il doit exister toujours une fixation, à une distance inférieure à 5 cm du bout du profil.
- L'épaisseur du profil de départ est égale à l'épaisseur de la plaque isolante.

PRÉSENTATION

Lots de 20 unités à 50 mètres linéales. Les profils doivent être stockés dans une position horizontale.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)

Composition	Aluminium (0,8 mm)
Poids d'environ	0,3 Kg/m
Dimensions	2,5 m

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du



ISOLATION

MORCEM® THERM PROFIL DE DÉPART ALUMINIUM

chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.

Rev. 2018_05 - Cette version annule toutes les versions antérieures. Vérifiez la dernière version sur notre site internet : www.grupopuma-dz.com.
B.P. 828 Zone Industrielle Sidi Bel Abbès - 22000 - T: 00 213 (0) 48 70 34 34 - 00 213 (0) 48 70 35 35 - F: 00 213 (0) 48 70 35 55 - info@grupopuma-dz.com