



MORCEM® THERM PROFIL ANGLE PVC AVEC MAILLE

DESCRIPTION

Profil pour le renforcement de coins en PVC perforé, employé dans le Système MORCEM THERM. Renforcement de coins dans le Système MORCEM THERM. L'incorporation de la maille au profil fait que l'exécution du coin soit plus rapide.

COMPOSITION

Profil en PVC muni d'une maille en fibre de verre avec traitement anti alcalin.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Application facile.
- Renforcement de coins dans le Système MORCEM THERM.
- L'incorporation de la maille au profil fait que l'exécution du coin soit plus rapide.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer une couche de mortier MORCEM THERM sur les deux surfaces conformant le coin, sur une extension comprenant le profil et la maille.
- Ensuite, placer le profil sur le mortier et presser doucement.
- À l'aide d'un indicateur de niveau, situer correctement le profil.
- Couvrir la face supérieure du profil en appliquant du mortier MORCEM THERM.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Entre profils, laisser une distance de séparation de 2 à 3 mm.
- Une fois placé le profil, laisser sécher au moins 24 heures.

PRÉSENTATION

Caisses de 100 unités à 250 mètres linéaires. Les profils doivent être stockés dans une position horizontale.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)	
Composition	PVC et Fibre de Verre avec traitement anti alcalin
Poids de la maille	0,11 Kg/m
Longueur du profil	2,5 m

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des



ISOLATION

MORCEM® THERM PROFIL ANGLE PVC AVEC MAILLE

systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.