



BRICONCEM ESCAYOLA

BRICONCEM ESCAIOLA

Escaio para reparação de molduras e escaiolas

DESCRIÇÃO

Para reparação de molduras e escaiolas.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Acabamento fino.
- Cor muito branca e mate.
- Não retrai. Grande facilidade de lixagem.
- Aplicação muito fácil. Presa rápida.
- Útil e económico.
- Para moldar e reparar materiais decorativos de escaiola como molduras, rosetas, tetos falsos, etc., em interiores.
- Preenchimento de pequenas fendas e buracos.

SUPORTES

- Sobre suportes limpos, são, secos, livres de pó, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- Eliminar o pó e sanear a superfície a tratar.
- Se a superfície é muito absorvente ou desagregável aplicar um primário diluído. Isolar e proteger as partes metálicas com um primário anti-corrosivo.
- Humedecer o suporte antes de aplicar o produto.

MODO DE EMPREGO

- Verter num recipiente 1 parte de água para 1 parte de ESCAYOLA e amassar até alcançar uma pasta homogénea.
- Não voltar a amassar uma vez iniciada a presa.
- Aplicar com uma espátula no preenchimento de ocos e com uma palustra nos barramentos.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após a sua utilização.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C.

APRESENTAÇÃO

Pacote de cartão com bolsa de plástico.
1 kg/ 15 pacotes - caixa / 36 caixas - palete.
Pacote de cartão com 5 bolsas de plástico.
5 kg/ 4 pacotes - caixa / 28 caixas - palete.

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

DADOS TÉCNICOS

Composição	Sulfato de cal semi-hidratado modificado
Densidade aparente	0.75 ± 0.05 g/cc
Aspecto	Pó muito branco
Tempo de trabalho	Aprox. 10 minutos a 20°C
Tempo de presa	30 minutos a 20°C



BRICOLAGEM

BRICONCEM ESCAYOLA

Tempo de secagem

Variável segundo espessura e condições ambientais

Rev. 2018_05 - Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web - www.grupopuma.com - + (381) 21 958 7360