



TRADITERM® PERFIL TERMINACIÓN VENTANA TRADITERM® PERFIL ACABAMENTO JANELA

DESCRIÇÃO

Perfil de conexão e remate entre os distintos Sistema MORCEM® ISOLAMENTO (ETICS) e as caixilharias existentes na fachada.

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil e rápida aplicação.
- Perfil de conexão dos Sistemas MORCEM® ISOLAMENTO (ETICS) com marcos de portas e janelas.

MODO DE EMPREGO

- Aplicar uma camada de argamassa MORCEM ISOLAMENTO sobre a superfície do painel isolante anexo ao marco da janela ou porta.
- Colocar o perfil apoiando o lado da rede sobre a argamassa e o resto do perfil sobre o marco.
- Com a ajuda de uma palustra, pressionar suavemente a rede sobre a argamassa e cobrir a rede com a argamassa que sobressai.
- O perfil dispõe de uma tira de plástico autoadesiva, que se utiliza para fixar provisoriamente um papel protetor para não sujar a caixilharia durante a aplicação dos produtos. O seu uso é opcional. Uma vez terminada a aplicação, retirar a tira de plástico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Uma vez colocado o perfil, deixar secar no mínimo 24 horas.
- Fazer uso do mecanismo de proteção para não manchar a superfície.

NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.

APRESENTAÇÃO

Caixa de 30 unidades a 72 metros lineares.
Os perfis devem ser armazenados em posição horizontal.

DADOS TÉCNICOS

Composição:	PVC e Fibra de Vidro com tratamento antialcalino
Comprimento do perfil:	2,4 m

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas

ISOLAMENTO

TRADITERM® PERFIL TERMINACIÓN VENTANA

da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.