



IMPLADUR

Primário endurecedor

DESCRIÇÃO

Primário endurecedor à base de resinas de poliuretano e solvente para a fixação de suportes desagregáveis antes da aplicação de argamassas monocamada, argamassas cola, argamassas de nivelamento, etc. Não aplicar Impladur sobre suportes de gesso cartonado, nem sobre suportes sem absorção. Também não aplicar sobre suportes molhados, gelados ou em climas muito quentes. Evitar a formação de película por acumulação do produto. Este primário, por ser um produto inflamável e volátil, deve ser aplicado em locais ventilados. A limpeza dos utensílios deve ser feita com white spirit.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de resinas de poliuretano e em base solvente.

MODO DE EMPREGO

- Aplicar com rolo ou trinchá, uma camada de IMPLADUR sobre o suporte que se queira fixar.
- Deixar secar 5 horas antes da aplicação da argamassa.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar sobre suportes de cartão gesso nem sobre suportes sem absorção.
- Não aplicar sobre suportes molhados, gelados ou com tempo muito quente.
- Evitar a formação de película devido à acumulação de produto.
- Ao ser um produto inflamável e volátil, aplicar em lugares ventilados.
- A limpeza dos utensílios deve ser realizada com white spirit.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 5 e 20 L

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada.

Reciclagem de embalagens



Embalagens de polietileno de 5 e 20 L

ADITIVOS E PRIMÁRIOS

IMPLADUR

DADOS TÉCNICOS

NOTA

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)	
Cor	Líquido transparente, ligeiramente colorido
Densidade	0,90 ± 0,05 gr/cm ³
Rendimento aproximado	150-200 ml/m ²

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.