

FONDO MORCEMCRIL®

Primário colorido para argamassa acrílica da gama Morcemcril.



DESCRIÇÃO

Base acrílica de alta qualidade, indicada como primário de coloração para a gama de produtos MORCEMCRIL. Melhora a aderência, facilita a aplicação, homogeneiza a absorção do suporte e dá uma cobertura inicial colorida. Favorece o cobrimento e o rendimento da argamassa acrílica de acabamento, mantendo uma alta permeabilidade ao vapor de água. Excelente aplicabilidade, trabalhabilidade e aderência ao suporte.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de resinas acrílicas, pigmentos minerais e aditivos orgânicos e inorgânicos.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Boa cobertura.
- Impermeável à água da chuva.
- Permeável ao ar e ao vapor de água.
- Boa resistência à alcalinidade do suporte.
- Boa homogeneização do produto e fácil aplicação.

Produto com proteção contra a contaminação causada por fungos, bolores e algas que consegue um efeito preventivo e retardador duradouro mas não permanente. A duração desta afetação depende da exposição à humidade e da concentração de esporos no local, criando condições especialmente favoráveis ao crescimento dos microrganismos.

SUportes

- Os suportes devem estar limpos, secos, isentos de gorduras, sem fissuras nem partículas soltas, sem fungos, bolores e outros microrganismos, etc
- Sobre suportes pouco coesos ou muito porosos, aplicar FIJAMOR diluído em 2 a 3 partes de água.

MODO DE EMPREGO

- Mexer o conteúdo até à perfeita homogeneização.
- Diluir de forma geral com água até 15%, a diluição mínima é de 5% com água em aplicações de juntas à vista e de acordo com o modo de aplicação, a superfície a revestir e o recobrimento final desejado. (Em condições normais de trabalho será suficiente a aplicação de uma só demão do produto).

FERRAMENTAS PARA A SUA APLICAÇÃO

- A aplicação pode realizar-se com pincel, rolo ou à pistola, agitando previamente o produto e realizando a respetiva diluição.
- A limpeza das ferramentas deve realizar-se com água antes da tinta secar.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar abaixo dos 5°C, nem acima de 30°C, com sol direto, chuva ou com risco de geadas.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 85%, nem sobre suportes molhados.
- Armazenar em lugares frescos e secos.

NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na

ARGAMASSAS DE DECORAÇÃO

FONDO MORCEMCRIL®

APRESENTAÇÃO

documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.

FONDO MORCEMCRIL apresenta-se em embalagens de 12 litros.

Armazenamento até 2 anos na sua embalagem original fechada, em locais frescos e secos ao abrigo das intempéries ou do sol direto, e evitando que fique exposto a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

Reciclagem de embalagens



Embalagens de polietileno de 12 litros

DADOS TÉCNICOS

ASPECTO DA PELÍCULA SECA	VALOR	CONFORME A NORMA
Color	Branco / Gama	-
Acabamento	Mate	UNE-EN 1062-1

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	CONFORME A NORMA
Densidad	1,56 +/- 0,05 Kg/l	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7-9	Interno
Viscosidad	85 +/- 15 dPas (50 rpm; Haste R6)	UNE-EN IS 2555

REFERÊNCIAS Á SUA FORMULAÇÃO	VALOR	CONFORME A NORMA
Conteúdo em matéria não volátil	65%	UNE-EN ISO 3251
Conteúdo máximo em cov permitido	40 g/L	2004/42/II A classificação
Conteúdo máximo em cov do produto	40 g/L	2004/42/II A classificação

PROPRIEDADES DA APLICAÇÃO	VALOR	CONFORME A NORMA
Rendimento teórico	7-9 m ² / Kg	UNE 48282
Tempo secagem ao tacto	1 Hora	UNE 48301
Tempo secagem total	2 Horas	UNE 48301
Diluyente	Água	-
Diluição	<15%	-

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas,

ARGAMASSAS DE DECORAÇÃO

FONDO MORCEMCRIL®

devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.