



PAVILAND® DESMOLDEANTE

Polvo desmoldeante coloreado

DESCRIPCIÓN

Producto en polvo especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran al pavimento y puedan conferir la textura del mismo.

COMPOSICIÓN

Producto a base de agentes desencoformantes o antiadherentes y colorantes inorgánicos de gran pureza.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Pavimentos de hormigón impreso.
- Diversidad de colores.
- Alto poder antiadherente.

MODO DE EMPLEO

- Una vez preparado el PAVILAND para su impresión, espolvorear el producto con el aplicador al uso de forma regular, cubriendo toda la superficie.
- Imprimir con los moldes elegidos.
- Retirar el desmoldeante a los 3 días de la terminación de los trabajos, con agua a presión o con el producto de limpieza para hacer envejecido recomendado por nuestros técnicos.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Usar guantes, mascarilla y gafas protectoras durante su aplicación.

PRESENTACIÓN

Sacos de 15 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 2 años en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo Blanco o Coloreado
Densidad aparente del polvo	0,5 ± 0,1 g/cm ³
Rendimiento	100 g/m ²

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o

PAVIMENTOS

PAVILAND® DESMOLDEANTE

subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.