

PROTECMOR



DESCRIÇÃO

Produto que protege a cerâmica esmaltada ou não esmaltada de possíveis manchas de pigmentos, aplicar apenas sobre a superfície da laje, evitando as juntas.

COMPOSIÇÃO

Tapa-poros temporal protector da cerâmica à base de uma emulsão em meio aquoso.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Tapa-poros eficaz.
- Indicado em ladrilhos porosos.
- Impermeabilização não permanente.
- Facilita a limpeza de juntas ao aplicador.

MODO DE EMPREGO

- Agitar até conseguir uma perfeita homogeneização do produto
- Limpar a superfície do pó e verificar que está seca.
- Deixar secar uns minutos.
- Aplicar o produto com a ajuda de um trapo limpo. Impregnar toda a superfície, evitando faze-lo sobre as juntas.
- Aplicar uma segunda camada e deixar secar (aproximadamente 20 minutos).
- Finalmente proceder ao rejuntamento com MORCEMCOLOR.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

As embalagens devem ser protegidas de temperaturas extremas, assim como da exposição directa ao sol e do risco de geadas.

RENDIMENTO

Aproximadamente 1 litro por cada 20 metros quadrados.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 1 e 5 L
Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da

ADITIVOS E PRIMÁRIOS

PROTECMOR

obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.