



DESMOR

Désincrusteur de ciment

DESCRIPTION

Désincrusteur de ciment, résidus de colle, plâtre, peinture et enductions en ciment, servant pour le nettoyage des revêtements et des pavements en céramique

COMPOSITION

Produit à base d'acides forts dilués à des niveaux appropriés de concentration.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Peut être appliqué directement ou bien dilué à l'eau.
- Bien mouiller la superficie à traiter, spécialement au niveau des joints.
- Verser le produit et frotter énergiquement avec une brosse ou bien un sparadrap.
- Une fois les tâches supprimées, laver à l'eau claire et abondante pour éliminer tout reste de produit.
- Les tâches restantes peuvent être éliminées en les mouillant et frottant à l'aide d'un chiffon ou sparadrap enduit avec du détergent désincrustant.
- Avant toute application, toujours vérifier que la superficie à traiter est résistante aux acides.
- Peut être utilisé dilué à l'eau, pour le nettoyage des joints uniquement si le matériel du pavement est résistant aux acides.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Etant un produit toxique, il doit être manipulé avec les précautions requises tout en évitant le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Ne pas ingérer.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement à l'eau abondante.

PRÉSENTATION

Emballages de 1,5 et 25 L.
Stockage jusqu'à 2 ans à l'intérieur de l'emballage original.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)	
Aspect	Liquide incolore
Densité	1,3 gr / cm ³
PH	Acide fort
Solubilité	Totalement soluble dans l'eau

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des

systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.