



MORCEM® TEXTURE DESMOLDEANTE MORCEM® TEXTURE DESMOLDANTE

Descofrante líquido imediato

DESCRIÇÃO

Descofrante líquido para descofrar imediatamente. Sobre a superfície de contacto de betão do molde, forma uma película fina não gordurosa, que permite uma descofragem imediata.

SUPORTES

Qualquer tipo de molde com ajuda de um pulverizador.

MODO DE EMPREGO

Pulverizar ambos os suportes formando uma película fina.

APRESENTAÇÃO

Bidões de 5 e de 25 litros.
Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)	
Aspecto	Líquido incolor e muito fluído
Densidade	0,8 (DIN 51757)
Viscosidade 50°C	1,8 - 2,5 m / m² / seg. (DIN 51562)
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento	60-80 ml/m² - 15 m²/L Aprox.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

ARGAMASSAS DE DECORAÇÃO

MORCEM® TEXTURE DESMOLDEANTE

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 - Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web - www.grupopuma.com - (+34) 957 76 40 40