



# TRADITERM® TORNILLO SF 300

## TRADITERM®

### PARAFUSO SF 300

#### DESCRIÇÃO

Parafuso para a fixação mecânica do elemento Suporte Fixação TRADITERM® 300.

#### COMPOSIÇÃO

Parafuso de aço galvanizado.

#### CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

#### MODO DE EMPREGO

- Fixação mecânica do Suporte Fixação TRADITERM® 300.
- Com a ajuda de uma broca, abrir os buracos onde posteriormente serão introduzidos os Parafusos SF TRADITERM® 300, para a fixação mecânica deste elemento.
- Verificar que o suporte apresenta suficiente resistência para suportar o peso do elemento a fixar.
- Utilizar e colocar sempre, os 4 Parafusos SF Traditerm® 300 para a fixação do Suporte Fixação TRADITERM® 300.
- Respeitar o limite de carga máxima a suportar pelo elemento Suporte Fixação TRADITERM® 300.

#### DADOS TÉCNICOS

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Parafuso de aço galvanizado. |                           |
| Comprimento                  | 100 mm                    |
| Ø Pré-perfuração             | 10 mm                     |
| Profundidade da broca mínimo | 80 mm                     |
| Profundidade embutido mínimo | 70 mm                     |
| Acionamento                  | Hexagonal SW13 e Torx T40 |

#### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam

# ISOLAMENTO

## TRADITERM® TORNILLO SF 300

determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018\_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · [www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com) · (+34) 957 76 40 40