



MORCEM® TEXTURE DESMOLDEANTE MORCEM® TEXTURE DÉMOULANT

Décoffrant liquide pour démoulage immédiat



DESCRIPTION

Décoffrant liquide pour décoffrer immédiatement.
Forme un film fin non-gras sur la surface de contact entre le béton et le moule, qui permet un décoffrage immédiat.

COMPOSITION

Décoffrant liquide pour décoffrer immédiatement.
Forme un film fin non gras sur la surface de contact de béton du moule, qui permet un décoffrage immédiat.

SUPPORTS

Tous types de moules

MODE D'EMPLOI

Pulvériser les deux supports en formant un film fin.

PRÉSENTATION

Bidons de 5 et 25 litres
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage d'origine.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)

Aspect	Liquide incolore et très fluide
Densité	0,8 (DIN 51757)
Viscosité 50°C	1,8 - 2,5 m / m ² / seg. (DIN 51562)
Point d'inflammation	Non inflammable
Rendement	60-80 ml/m ² - 15 m ² /L environ

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

MORTIERS DE DÉCORATION

MORCEM® TEXTURE DESMOLDEANTE

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.