



TRADITERM® PERFIL JUNTA DILATACIÓN

TRADITERM® PERFIL JUNTA DILATAÇÃO

DESCRIÇÃO

Perfil para junta de dilatação.

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com rede de fibra de vidro antialcalina e banda flexível.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Perfil desenhado como solução de juntas de dilatação existentes no suporte onde vai ser instalado o sistema de isolamento térmico pelo exterior TRADITERM®.

MODO DE EMPREGO

- Aplicar argamassa TRADITERM® sobre as placas isolantes que estão colocadas em ambos os lados da junta de dilatação.
- Sobre a argamassa colocar as redes de fibra de vidro por forma que sobre as esquinas paralelas das placas que formam a junta se coloquem os perfis que constituem este elemento, para que ambos reforcem os vertices da junta de dilatação.
- Introduzir a banda elástica dentro da junta de dilatação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não revestir com placas isolantes as juntas de dilatação existentes no suporte. Utilizar o perfil junta de dilatação para resilver este ponto singular.
- Uma vez colocado o perfil deixar secar no mínimo 24 horas.

APRESENTAÇÃO

Caixas de 25 unidades. Os perfis devem ser armazenados em posição horizontal.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estatísticos obtidos em condições padrão)

Cor	Branco
Peso	0,22 Kg/m
Comprimento	2,5 m

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou

ISOLAMENTO

TRADITERM® PERFIL JUNTA DILATACIÓN

subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervinientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.