



TRADITERM® PERFIL TERMINACIÓN VENTANA TRADITERM® PROFILÉ DE FINITION DE FENÊTRE

DESCRIPTION

Profilé de connexion et de finition entre les différents systèmes TRADITERM® (SATE/ETICS) et les menuiseries existantes sur la façade.

COMPOSITION

Profilé en PVC avec maille en fibre de verre avec traitement anti-alcalin.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Application facile et rapide.
- Profilé de connexion des Systèmes Traditerm (SATE/ETICS) avec les cadres de porte et les fenêtres.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer une couche de mortier TRADITERM sur la surface du panneau isolant adjacent au cadre de la fenêtre ou de la porte.
- Poser le profilé en appuyant le côté de la maille sur le mortier et le reste du profilé sur le cadre.
- À l'aide d'une taloche, appuyer légèrement la maille sur le mortier et couvrir la maille avec le mortier qui ressort.
- Le profilé possède une bande en plastique autoadhésive qui s'utilise pour fixer provisoirement un morceau de papier protecteur pour ne pas salir la menuiserie pendant l'application des produits. Son utilisation est facultative. Une fois l'application terminée, éliminer la bande de plastique en tirant dessus.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Une fois le profilé en place, laisser sécher 24 heures minimum.
- Utiliser le mécanisme de protection pour ne pas tacher la menuiserie.

PRÉSENTATION

Boîte de 30 unités à 72 mètres linéaires.
Les profilés doivent être stockés en position horizontale.

DONNÉES TECHNIQUES

Composition :	PVC et fibre de verre avec traitement anti-alcalin
Longueur du profilé:	2,4 m

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des

ISOLATION

TRADITERM® PERFIL TERMINACIÓN VENTANA

systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.