



TRADITERM® PERFIL TERMINACIÓN VENTANA TRADITERM® PERFIL ACABAMENTO JANELA

DESCRIÇÃO

Perfil de conexão e remate entre os distintos Sistema MORCEM® ISOLAMENTO (ETICS) e as caixilharias existentes na fachada.

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil e rápida aplicação.
- Perfil de conexão dos Sistemas MORCEM® ISOLAMENTO (ETICS) com marcos de portas e janelas.

MODO DE EMPREGO

- Aplicar uma camada de argamassa MORCEM ISOLAMENTO sobre a superfície do painel isolante anexo ao marco da janela ou porta.
- Colocar o perfil apoiando o lado da rede sobre a argamassa e o resto do perfil sobre o marco.
- Com a ajuda de uma palustra, pressionar suavemente a rede sobre a argamassa e cobrir a rede com a argamassa que sobressai.
- O perfil dispõe de uma tira de plástico autoadesiva, que se utiliza para fixar provisoriamente um papel protetor para não sujar a caixilharia durante a aplicação dos produtos. O seu uso é opcional. Uma vez terminada a aplicação, retirar a tira de plástico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Uma vez colocado o perfil, deixar secar no mínimo 24 horas.
- Fazer uso do mecanismo de proteção para não manchar a superfície.

APRESENTAÇÃO

Caixa de 30 unidades a 72 metros lineares.
Os perfis devem ser armazenados em posição horizontal.

DADOS TÉCNICOS

Composição:	PVC e Fibra de Vidro com tratamento antialcalino
Comprimento do perfil:	2,4 m

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

ISOLAMENTO

TRADITERM® PERFIL TERMINACIÓN VENTANA

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.