



IMPLADUR

Apprêt de durcissement

DESCRIPTION

Apprêt endurci pour la fixation des supports friables avant l'application des Mortiers Monocouche, Mortiercolle, Mortiers d'égalisation, etc.

COMPOSITION

Produit à base de résines de polyuréthane y en base solvant.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer au rouleau ou bien à la brosse une couche de IMPLADUR sur le support à fixer.
- Laisser sécher durant 5 heures avant l'application du mortier.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur des supports en plâtre cartonné ni sur des supports non absorbants.
- Ne pas appliquer sur des supports mouillés, gelés ou bien sous des températures trop élevées.
- Eviter la formation d'une pellicule par accumulation de produit.
- Etant un produit inflammable et volatil, opter pour des endroits ventilés.
- Le nettoyage des outils se fait au White Spirit.

PRÉSENTATION

Emballages de 5 et 20 Kg.
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)	
Couleur	Liquide transparent, légèrement coloré
Densité	0,90 +/- 0,05 gr / cm ³
Rendement approximatif	150-200 ml / m ²

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.



ADDITIFS ET PRIMAIRES IMPLADUR

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.