

GALETS DÉCORATIFS

Carbonate de magnésium



DESCRIPTION

Carbonate de magnésium. Les granulats décoratifs sont une excellente option aussi bien pour la confection et la décoration de jardins secs et humides en intérieurs et en extérieurs (drainage de pots, décorations de vases, sol, surfaces en verre, spa, etc.).

PRÉSENTATION

Sacs de 20 kg (non disponible en granulométrie 40-60 ou 60-120), Big Bag de 1000 kg et en vrac.

Granulométrie: 10-20 ; 20-40 ; 40-60 ; 60-120 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

LIGNE PAYSAGISME

GALETS DÉCORATIFS

ANALYSE CHIMIQUE	
Composition	
CaO	31 %
MgO	21,3 %
Fe ₂ O ₃	0,017 %
Al ₂ O ₃	0,044 %
SiO ₂	0,083 %
Perte avec feu	46,7 %

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES	
SO ₄ = soluble dans l'acide	AS _{0,2}
CL = solubles dans l'eau	< 0,008 %
S = Total	< 0,09 %
Contaminants organiques légers	< 0,01
Contaminants organiques humiques	Plus blanc que le modèle

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
		Méthode
Blancheur	> 97 %	Chrome mètre cr-400
Poids spécifique	2,85 g/cm ³	UNE 83133/90
pH	10	Électrométrie
Dureté	3	E. Mohs
Masse volumique apparente (non compacte)	1,1 g/ml	ISO 787-11
Poids moléculaires	184,40 grs	

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.