



PAVILAND® ARQ COLOR

Pigmento para Paviland® ARQ Acabamento

DESCRIÇÃO

Pigmento para Paviland® ARQ Acabamento.

COMPOSIÇÃO

Dispersão de pigmentos orgânicos e inorgânicos em água.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Alta pureza e finura.
- Fácil incorporação.
- Alto poder corante.
- Pigmento para coloração de Paviland® ARQ Acabamento.

MODO DE EMPREGO

- Agitar o produto antes de misturar.
- Adicionar ao Paviland® ARQ Acabamento, em conformidade com os requisitos do sistema, até à homogeneização total da cor do mesmo.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Um armazenamento prolongado pode implicar a separação de fases, devido às diferentes densidades dos componentes. Caso tal aconteça, a massa deve ser convenientemente agitada até à sua homogeneização.
- Proteger do frio e calor extremos.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de 0,5 Kg.

Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo das intempéries e da humidade.

Reciclagem de embalagens



Embalagens de polietileno de 0,5 kg

CONSUMO E APLICAÇÕES

NOTA

1 embalagem por Kit de Paviland® ARQ Acabamento, salvo cores marcadas especiais com dosagem dupla.

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas,

devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.