



TRADITERM® PERFIL CIERRE LATERAL

TRADITERM®

PERFIL DE FECHAMENTO LATERAL

DESCRIÇÃO

Perfil para proteção e fechamento lateral em sistemas de isolamento térmico externo Traditerm (SATE / ETICS).

COMPOSIÇÃO

Perfil de alumínio.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil aplicação
- Protege e reforça as laterais dos Sistemas Traditerm (SATE/ETICS).
- Não se oxida
- Faixa de espessura a escolher de acordo com a espessura do painel isolante utilizado.

MODO DE EMPREGO

- Quando o perfil de Arranque TRADITERM® for colocado, aperte o TRADITERM® no suporte do perfil de Fechamento
- Lateral, nos lados dos sistemas TRADITERM® (SATE/ETICS) que você deseja proteger com este perfil.
- Os parafusos que fixam o perfil de fechamento lateral ao suporte são colocados a uma distância de 30 cm.
- O primeiro parafuso deve ser colocado a uma distância de menos de 5 cm da borda do perfil.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Para sua fixação, aplique um parafuso a cada 30 cm.
- Deve haver sempre uma fixação, a uma distância de menos de 5 cm do final do Perfil de Fechamento Lateral TRADITERM®.
- Selecione o perfil de fechamento lateral de acordo com a espessura do painel isolante.
- A junção do suporte com o perfil de fechamento lateral TRADITERM® deve ser selada usando o MS PUMALASTIC.

NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.

APRESENTAÇÃO

Lotes com 10 unidades -> 25 metros lineares.
Os perfis devem ser armazenados horizontalmente.

DADOS TÉCNICOS

Composição	(0,6±0,04 mm)
Para isolamento do painel isolante	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm
Comprimento do perfil	2,5 ±0,01 m

ISOLAMENTO

TRADITERM® PERFIL CIERRE LATERAL

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.