



MORCEM® ISOLAMENTO

PERFIL CIERRE LATERAL

MORCEM® ISOLAMENTO

PERFIL DE FECHAMENTO LATERAL

DESCRIÇÃO

Perfil para proteção e fechamento lateral em sistemas de isolamento térmico externo Traditerm (SATE / ETICS).

COMPOSIÇÃO

Perfil de alumínio.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil aplicação
- Protege e reforça as laterais dos Sistemas Traditerm (SATE/ETICS).
- Não se oxida
- Faixa de espessura a escolher de acordo com a espessura do painel isolante utilizado.

MODO DE EMPREGO

- Quando o perfil de Arranque TRADITERM® for colocado, aperte o TRADITERM® no suporte do perfil de Fechamento
- Lateral, nos lados dos sistemas TRADITERM® (SATE/ETICS) que você deseja proteger com este perfil.
- Os parafusos que fixam o perfil de fechamento lateral ao suporte são colocados a uma distância de 30 cm.
- O primeiro parafuso deve ser colocado a uma distância de menos de 5 cm da borda do perfil.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Para sua fixação, aplique um parafuso a cada 30 cm.
- Deve haver sempre uma fixação, a uma distância de menos de 5 cm do final do Perfil de Fechamento Lateral TRADITERM®.
- Selecione o perfil de fechamento lateral de acordo com a espessura do painel isolante.
- A junção do suporte com o perfil de fechamento lateral TRADITERM® deve ser selada usando o MS PUMALASTIC.

APRESENTAÇÃO

Lotes com 10 unidades -> 25 metros lineares.
Os perfis devem ser armazenados horizontalmente.

DADOS TÉCNICOS

Composição	(0,6±0,04 mm)
Para isolamento do painel isolante	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm
Comprimento do perfil	2,5 ±0,01 m

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

ISOLAMENTO

MORCEM® ISOLAMENTO PERFIL CIERRE LATERAL

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.