



MORCEM® ISOLAMENTO PERFIL ÂNGULO ARCO

DESCRIÇÃO

Perfil de reforço para a formação e reforço em arcos circulares e vazios.

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com malha de fibra de vidro com tratamento anti-alkalino.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Reforço perimetral em arcos circulares e cavidades.
- Aplicação fácil e rápida.
- O perfil é curvado e se adapta facilmente à curvatura da borda a ser reforçada. O diâmetro mínimo de curvatura é de 1m.

MODO DE EMPREGO

Aplique uma camada de argamassa Traditerm nas duas superfícies que compõem a borda, em uma extensão que cubra o perfil e a malha. Em seguida, coloque o perfil na argamassa, seguindo a curvatura que forma a borda para obter o reforço e pressione suavemente. Cubra a face superior do perfil e a malha com argamassa Traditerm.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Quando o perfil for colocado, deixe secar pelo menos 24 horas.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 50 unidades -> 125 metros lineares.
Os perfis devem ser armazenados horizontalmente.

DADOS TÉCNICOS

Composição	PVC y Fibra de Vidrio con tratamiento antialcalino
Comprimento do perfil	2,5 m

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

ISOLAMENTO

MORCEM® ISOLAMENTO PERFIL ÂNGULO ARCO

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · (+34) 957 76 40 40