

MORCEM® ISOLAMENTO PERFIL CORONAÇÃO



DESCRIÇÃO

Perfil de proteção e fechamento superior nos sistemas de isolamento térmico externo Traditerm (SATE/ETICS).

COMPOSIÇÃO

Perfil de alumínio.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil aplicação
- Protege e reforça as laterais dos Sistemas Traditerm (SATE/ETICS).
- Não se oxida
- Faixa de espessura a escolher de acordo com a espessura do painel isolante utilizado.

MODO DE EMPREGO

Para a instalação, fixe o perfil no suporte usando parafusos para uso externo, levando em consideração:

- O perfil deve ser colocado antes de colar a última linha superior de painéis isolantes.
- Os parafusos que fixam o perfil de fechamento lateral ao suporte são colocados a uma distância de 30 cm.
- O primeiro parafuso deve ser colocado a uma distância de menos de 5 cm da borda do perfil.
- Entre o perfil de coroação e o perfil de coroação, deixe uma separação de 2 a 3 mm, que deve ser selada por meio Pumalastic MS.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- A parte superior da junção entre este perfil e o suporte onde é fixado deve sempre ser protegida (na frente da fachada, ou fora da frente, por outro perfil, ...).
- Selecione o perfil de fechamento lateral de acordo com a espessura do painel isolante.
- Selar com Pumalastic MS as junções entre o perfil de coroação e a camada de acabamento do sistema, junções com perfis de fechamento lateral e perfis, e junções com outros elementos da fachada (suporte, ...).

APRESENTAÇÃO

Lotes com 10 unidades -> 25 metros lineares.
Os perfis devem ser armazenados horizontalmente.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou

ISOLAMENTO

MORCEM® ISOLAMENTO PERFIL CORONACIÓN

subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervinientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · (+34) 957 76 40 40