



TRADITERM® PERFIL JUNTA DILATACIÓN

DESCRIÇÃO

Rejunte para perfis de dilataçãõ.

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com malha de fibra de vidro antialcalina e banda flexível.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Perfil projetado como uma solução de juntas de expansão no suporte onde serão instalados os Sistemas de Isolamento Térmico Exterior TRADITERM® (SATE/ETICS).

MODO DE EMPREGO

Aplique a argamassa TRADITERM® nos painéis isolantes que estão colocados nos dois lados da junta de expansão.

Coloque as malhas de fibra de vidro na argamassa para evidenciar os cantos paralelos das placas isolantes que fazem parte da junta, coloque os perfis que constituem este elemento, de modo que ambos reforcem os vértices da junta de expansão. Insira a banda elástica na junta de expansão.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não cubra as juntas de expansão no suporte com painéis isolantes. Use o Rejunte de Dilatação para Perfis da Traditerm para resolver este ponto em específico.
- Após a colocação do perfil, deixe secar pelo menos por 24 horas.

NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 25 unidades.
O perfil deve ser armazenado horizontalmente.

DADOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Color	Blanco
Peso	0,22 kg/m
Longitud	2,5 m

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções

ISOLAMENTO

TRADITERM® PERFIL JUNTA DILATACIÓN

construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 - Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web - www.grupopuma.com - + (351) 21 958 7360