



MORCEM® ISOLAMENTO

PERFIL ÁNGULO ARISTA VIVA

DESCRIÇÃO

Perfil de PVC visto, projetado para reforço de cantos em sistemas de isolamento térmico externo Traditerm (SATE / ETICS).

COMPOSIÇÃO

Perfil de PVC com malha de fibra de vidro com tratamento anti-alkalino.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil aplicação
- Reforço de cantos nos sistemas TRADITERM (SATE / ETICS).
- A incorporação da malha ao perfil, faz com que a adaptação do canto seja mais rápida.

MODO DE EMPREGO

Aplique uma camada de argamassa Traditerm nas duas superfícies que formam o canto, em uma extensão que cubra o perfil e a malha. Em seguida, coloque o perfil sobre a argamassa e pressione suavemente. Com a ajuda de uma espátula, posicione o perfil corretamente. Se ao pressionar a argamassa Traditerm com a espátula, ela sai da base, cubra a malha e o perfil. A parte frontal da flange que se projeta do perfil forma o vértice do canto e, portanto, é a parte que está à vista. Mesmo que a malha esteja coberta, ela deve ser marcada com os quadrados que são parte dela.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não permita que junções entre perfis forme fendas entre painéis isolantes.
- Após a colocação do perfil, deixe secar pelo menos por 24 horas.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 100 unidades 250 metros lineares
Os perfis devem ser armazenados horizontalmente.

DADOS TÉCNICOS

Composición	PVC y Fibra de Vidrio con tratamiento antialcalino
Longitud del perfil	2,5 m
Longitud Pestaña	4 mm

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

ISOLAMENTO

MORCEM® ISOLAMENTO PERFIL ÂNGULO

ARISTA VIVA

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · (+34) 957 76 40 40