



TRADITERM® TAPA AISLANTE EPS-G

DESCRIÇÃO

Camada de poliestireno expandido com grafite para preencher o orifício que a coroa STR deixa no painel de isolamento ao instalar o Tubo de Âncora Traditem STR U 2G.

COMPOSIÇÃO

Poliestireno expandido com grafite.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Esta peça é utilizada no sistema Traditem EPS-G (SATE / ETICS), para a instalação do tubo de âncora Traditem STR U 2G, de acordo com o método de isolamento de interiores.
- Nivelamento da placa de isolamento EPS do tipo Traditem Panel.
- Conseguir que o tubo de ancoragem Traditem STR U 2G fique oculto no painel isolante.

MODO DE EMPREGO

No orifício que foi feito, coloque o bloco de ancoragem e injete para dentro com a ajuda do "Kit Traditem Corona STR". Quando for introduzido no isolamento, coloque a "Camada Isolante Traditem EPS-G".

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Para a colocação de orifícios na placa de isolamento EPS-G do painel Traditem, use a ferramenta coroa STR.

NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 100 unidades
Mantenha capas isoladas protegidas dos elementos e da radiação solar.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

ISOLAMENTO

TRADITERM® TAPA AISLANTE EPS-G

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.

Rev. 2018_05 · Esta versão anula todas as anteriores. Confirme a última versão na página web · www.grupopuma.com · +(351) 21 958 7360