



TRADITERM® TAPA AISLANTE EPS

DESCRIÇÃO

Camada de poliestireno expandido para preencher o orifício que a coroa deixado pelo STR no painel de isolamento ao instalar o Tubo de Ancoragem Traditem STR U 2G.

COMPOSIÇÃO

Poliestireno expandido.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Esta peça é utilizada no sistema Traditem EPS (SATE/ETICS), para a instalação do Traditem Taco de ancoragem STR U 2G, de acordo com o método de isolamento de interiores.
- Nivelamento do painel de isolamento EPS do Traditem Panel.
- Conseguir que o tubo de ancoragem Traditem STR U 2G fique oculto no painel isolante.

MODO DE EMPREGO

No orifício que foi feito, coloque o bloco de ancoragem e injete para dentro com a ajuda do "Kit Traditem Corona STR".

Quando o plugue for inserida no isolamento, coloque a "camada de isolamento Traditem EPS".

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Para a colocação de orifícios na placa de isolamento Traditem Panel EPS, use a ferramenta coroa STR.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 100 unidades

Mantenha capas isoladas protegidas dos elementos e da radiação solar.

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de

ISOLAMENTO

TRADITERM® TAPA AISLANTE EPS

referência.