



TRADITERM® PERFIL CIERRE LATERAL

DESCRIPCIÓN

Perfil para protección y cierre lateral en los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior Traditem (SATE/ETICS). El Traditem Perfil Cierre Lateral protege y refuerza los remates laterales de los Sistemas Traditem (aislamiento térmico), no se oxida y es de fácil colocación en obra. Dispone de una gama de espesores a elegir según el espesor del panel aislante utilizado.

COMPOSICIÓN

Perfil de aluminio.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Fácil aplicación.
- Protege y refuerza los laterales de los Sistemas Traditem (SATE/ETICS).
- No se oxida.
- Gama de espesores a elegir según espesor de panel aislante utilizado.

MODO DE EMPLEO

- Una vez colocado el TRADITERM® Perfil de Arranque, atornillar al soporte el TRADITERM® Perfil Cierre Lateral, en aquellos laterales de los Sistemas TRADITERM® (SATE/ETICS) que se deseen proteger mediante este perfil.
- Los tornillos que fijan el perfil de cierre lateral al soporte se colocan con una separación de 30 cm.
- El primer tornillo se debe colocar a una distancia inferior a los 5 cm del borde del perfil.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Para su fijación, aplicar un tornillo cada 30 cm.
- Debe de existir siempre una fijación, a una distancia inferior a 5 cm del extremo del TRADITERM® Perfil Cierre Lateral.
- Seleccionar el perfil de cierre lateral según espesor de panel aislante.
- El encuentro del soporte con el TRADITERM® Perfil Cierre Lateral debe ser sellado mediante PUMALASTIC MS.

PRESENTACIÓN

Lotes de 10 unidades -> 25 metros lineales.
Los perfiles han de ser almacenados en posición horizontal.

DATOS TÉCNICOS

Composición	(0,6±0,04 mm)
Para espesor de Panel Aislante	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm
Longitud del perfil	2,5 ±0,01 m

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

AISLAMIENTOS

TRADITERM® PERFIL CIERRE LATERAL

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.