



PUMA® COLOR INTENSO MAT

Peinture intérieure mate de haute qualité pour décoration, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.



DESCRIPTION

Peinture intérieure mate de haute qualité pour la décoration. A base de résines acryliques en dispersion aqueuse. Couleur Extra blanche. Excellente opacité. Résistance au frottement classe 1. Bonne lavabilité.

COMPOSITION

Peinture intérieure film mince classe (D2) de haute qualité à base de résine copolymère acrylique en dispersion aqueuse, aspect mat pour décoration et rénovation des surfaces verticales et horizontales. Excellente blancheur et très bon pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Très bonne blancheur.
- Grand pouvoir couvrant.
- Excellente adhérence.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Excellente lavabilité.
- Facile à appliquer.

SUPPORTS

Conformes à la norme **NF DTU 59.1**. Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression

MODE D'EMPLOI

Mode d'application et préparation:

- Agiter jusqu'à obtenir une parfaite homogénéisation.

NOUVELLES SURFACES : Enlever la poussière, la graisse et d'autres contaminants. Il est recommandé d'appliquer une (01) couche d'impression de Puma® Color OPTIPRIM dilué (10 à 15 %) avec de l'eau afin de fixer et d'égaliser l'absorption du support. Appliquer le produit en fonction de son mode d'emploi.

ANCIENNES SURFACES : Retirer la contamination de moisissures ainsi que les parties de peinture écaillée ou d'autres matériaux de construction. Mise à niveau des irrégularités avec un mastic approprié. Laisser

PEINTURES

PUMA® COLOR INTENSO MAT

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

PRÉSENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

NOTE

sécher et poncer. Il est recommandé d'appliquer une couche d'impression de Puma® Color OPTIPRIM dilué avec (10 à 15 %) d'eau afin de fixer et d'égaliser l'absorption du support.
Appliquer la peinture selon le mode d'emploi

Processus d'application :

- Impression : Puma® Color OPTIPRIM.
- Peinture de finition : (02) couches de Puma® Color Intenso Mat.

Matériel d'application :

- Rouleau texturé 12mm, brosse (sur petites surfaces et en rechampis).
- Pistolet : nous consulter.
- Dilution : A la brosse et au rouleau : Diluer la première couche avec 10 -15% d'eau.
- Diluer la deuxième et les suivantes avec max 5% d'eau.

Nettoyage du matériel :

- A l'eau claire et un détergent savonneux.

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 85% ou sur des supports humides.

Conditionnement 1L, 3L & 14 L

Stockage : jusqu'à 02 deux ans dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et sec et à l'abri du soleil & intempéries, entre 5°C et 35°C

(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard).

Finition	Mate
Brillance spéculaire à 60°	2.2
Brillance spéculaire à 85°	3.1
Teintes	En stock blanc, en machine palette de couleur Puma Color
Masse volumique	1,51 Kg/L, UNE-EN ISO 2811-1
Consommation	10 à 12 m²/L
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures
Extrait sec	63,8%
Résistance à l'abrasion Humide	Classe 1 (UNE- EN ISO 11998)
Classification AFNOR	Famille I - Classe 7b2

Classification COV : Valeur limite UE pour ce produit 32 g/l (2010). Ce produit contient maximum 32 g/l COV selon la directive 2004/42/II A classification. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et de diluants éventuels préconisées sur notre fiche descriptive.

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du

PEINTURES

PUMA® COLOR INTENSO MAT

chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc., Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.