

# PAVILAND® CUARZO

Areias de sílica para os Sistemas Paviland.

## DESCRIÇÃO

Agregados siliciosos secos de diferentes granulometrias para o pó ou mistura em sistemas ou produtos da gama PAVILAND. É um agregado muito duro e estável. Útil para fazer pavimentos antiderrapantes. Poeiras para a preparação e fabrico de revestimentos e pavimentos na gama PAVILAND EPOXI.

## PRODUTO

PRODUTO	CAMPOS DE APLICAÇÃO	GRANULOMETRIA (mm)	DENSIDADE APARENTE (Kg/dm <sup>3</sup> )	APRESENTAÇÃO
PAVILAND QUARTZO 0,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavimentos autonivelantes com Sistemas Paviland EP.</li> <li>• Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP.</li> <li>• Pavimentos anti deslizantes finos.</li> </ul>	0,04 - 0,3	1,6	Sacos de 25 Kg
PAVILAND QUARTZO 0,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavimentos autonivelantes com Sistemas Paviland EP.</li> <li>• Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP.</li> <li>• Pavimentos anti deslizantes finos.</li> </ul>	0,1 – 0,3	1,5	Sacos de 25 Kg
PAVILAND QUARTZO 0,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavimentos autonivelantes com Sistemas Paviland EP.</li> <li>• Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP.</li> <li>• Pavimentos anti deslizantes.</li> <li>• Polvorizado sobre primários epóxi para melhorar a aderência das argamassas cimentícias.</li> </ul>	0,3 – 0,6	1,5	Sacos de 25 Kg
PAVILAND QUARTZO 0,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP.</li> <li>• Pavimentos anti deslizantes.</li> </ul>	0,7	1,5	Sacos de 25 Kg

# PAVIMENTOS

## PAVILAND® CUARZO

<b>PAVILAND QUARTZO 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pavimentos e revestimentos com Sistemas Paviland EP.</li></ul>	0,5 – 2	1,6	Sacos de 25 Kg
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	----------------

### COMPOSIÇÃO

Areias de natureza sílica.

### CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Areia de grande dureza e estabilidade.
- Seco.
- Realização de pavimentos anti deslizantes.
- Polvilhamento para primários.
- Realização de revestimentos e pavimentos na gama PAVILAND EPÓXI.

### APRESENTAÇÃO

Armazenamento: em local seco e protegido das intempéries.

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.