

PAVILAND® CUARZO

Areias de sílica para os Sistemas Paviland.

DESCRIÇÃO

Agregados siliciosos secos de diferentes granulometrias para o pó ou mistura em sistemas ou produtos da gama PAVILAND. É um agregado muito duro e estável. Útil para fazer pavimentos antiderrapantes. Poeiras para a preparação e fabrico de revestimentos e pavimentos na gama PAVILAND EPOXI.

PRODUTO

PRODUTO	CAMPOS DE APLICAÇÃO	GRANULOMETRIA (mm)	DENSIDADE APARENTE (Kg/dm ³)	APRESENTAÇÃO
PAVILAND QUARTZO 0,2	- Pavimentos autonivelantes com Sistemas Paviland EP. - Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP. - Pavimentos anti deslizantes finos.	0,04 - 0,3	1,6	Sacos de 25 Kg
PAVILAND QUARTZO 0,3	- Pavimentos autonivelantes com Sistemas Paviland EP. - Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP. - Pavimentos anti deslizantes finos.	0,1 – 0,3	1,5	Sacos de 25 Kg
PAVILAND QUARTZO 0,6	- Pavimentos autonivelantes com Sistemas Paviland EP. - Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP. - Pavimentos anti deslizantes. - Polvorizado sobre primários epóxi para melhorar a aderência das argamassas cimentícias.	0,3 – 0,6	1,5	Sacos de 25 Kg
PAVILAND QUARTZO 0,7	- Camadas base ou intermédias com Sistemas Paviland EP. - Pavimentos anti deslizantes.	0,7	1,5	Sacos de 25 Kg

PAVIMENTOS

PAVILAND® CUARZO

COMPOSIÇÃO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

APRESENTAÇÃO

NOTA

PAVILAND QUARTZO 2	• Pavimentos e revestimentos com Sistemas Paviland EP.	0,5 – 2	1,6	Sacos de 25 Kg
---------------------------	--	---------	-----	----------------

Areias de natureza sílica.

- Areia de grande dureza e estabilidade.
- Seco.
- Realização de pavimentos anti deslizantes.
- Polvilhamento para primários.
- Realização de revestimentos e pavimentos na gama PAVILAND EPÓXI.

Armazenamento: em local seco e protegido das intempéries.

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.