



## MORCEM® ISOLAMENTO TACO DE ANCLAJE STR U 2G

### DESCRIÇÃO

Plugue de ancoragem com parafuso roscada, para fixação de painéis isolantes no sistema de isolamento térmico externo TRADITERM®. Ancoragem e segurança de alta qualidade.

### COMPOSIÇÃO

Plugue de fixação de polietileno e parafuso de aço.

### CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Execução fácil e rápida. Parafuso pré-montado
- Garante uma fixação de alta qualidade dos painéis isolantes para o suporte.
- Plugue de ancoragem com certificação europeia.
- Possibilidade de ancoragem oculto no sistema.
- Fixação de painéis de isolamento no sistema de isolamento térmico externo Traditerm®(SATE/ETICS).
- Categoria de utilização de acordo com ETA: A = Concreto/B = Tijolo Sólido/C = Tijolo Perforado, D=Concreto
- Leve / E=Concreto Celular
- Faixa de tamanhos, dependendo da espessura da placa.

### MODO DE EMPREGO

- Após 24 horas da fixação à fachada, das placas de isolamento com o adesivo Traditerm®, , com a ajuda de uma broca, faça um furo no suporte, passando pela placa de isolamento. A broca deve ter um diâmetro de 8 mm.
- Para fazer o buraco com a broca, use-o em modo rotativo com a broca rotativa, exceto quando o suporte for de concreto ou tijolo sólido, nesse caso, use-o no modo martelo.
- Existem dois métodos para instalar o Tubo de âncora Traditerm STR U 2G:

#### Método interno de isolamento:

No orifício que foi feito, coloque o bloco de ancoragem e feche para parafuse-o com a ajuda do "Traditerm Kit Corona STR". Quando for inserido o plugue no isolamento, coloque o "Traditerm Tapa Aislante" dependendo do tipo de isolamento.

#### Método Superficial:

No orifício que foi feito, coloque o bloco de ancoragem e feche para parafuse-o para que penetre no corte a 1-2 mm da superfície da placa. Em seguida, coloque o "Traditerm Tapón STR" e passe a argamassa Traditerm® na superfície.

# ISOLAMENTO

## MORCEM® ISOLAMENTO TACO DE ANCLAJE STR U 2G

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- O plugue deve ser inserido pelo menos a 25 mm dentro dos suportes das categorias A, B, C e D. e a 65 mm dentro dos suportes da categoria E.
- O plugue deve cortar o painel de isolamento 1 mm no caso do Método da superfície. Se o plugue não estiver inserido no isolamento, isso ficará marcado no acabamento final.
- Verifique se os plugues estão firmemente presos.
- Dependendo da espessura do painel isolante, são recomendadas as seguintes espessuras de ancoragem STR U 2G:

| Tipo de ancoragem              | Espessura do painel Traditerm (mm) | Comprimento do bloco de ancoragem (camada de 10 mm de espessura de argamassa adesiva + camada de 20 mm de espessura do reboco existente) |                           | Número mínimo de âncoras / m <sup>2</sup> (situações típicas) | Aprovação de ficha de ancoragem |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                |                                    | Categoria suporte A,B,C y D                                                                                                              | Categoria suporte E       |                                                               |                                 |
| Traditerm Taco Anclaje STRU 2G | 60                                 | 115 (somente método raso)                                                                                                                | 115 (somente método raso) | 6                                                             | ETA-04/0023                     |
|                                | 70                                 | 135                                                                                                                                      | 175                       |                                                               |                                 |
|                                | 80                                 | 135                                                                                                                                      | 175                       |                                                               |                                 |
|                                | 90                                 | 155                                                                                                                                      | 195                       |                                                               |                                 |
|                                | 100                                | 155                                                                                                                                      | 195                       |                                                               |                                 |
|                                | 120                                | 175                                                                                                                                      | 215                       |                                                               |                                 |
|                                | 140                                | 195                                                                                                                                      | 235                       |                                                               |                                 |
|                                | 150                                | 215                                                                                                                                      | 255                       |                                                               |                                 |
|                                | 160                                | 215                                                                                                                                      | 255                       |                                                               |                                 |
|                                | 180                                | 235                                                                                                                                      | 275                       |                                                               |                                 |
|                                | 200                                | 255                                                                                                                                      | 295                       |                                                               |                                 |

### APRESENTAÇÃO

Os plugues de ancoragem são apresentadas em caixas de 100 unidades.  
Conserve os tacos de ancoragem longe da intempérie e da incidência direta da luz solar.

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.