



TRADITERM® PERFIL ARRANQUE PVC CIERRE OCULTO

DESCRIPTION

Le profil arranque PVC cierre oculto forme, avec les différents profilés de démarrage en PVC, l'ensemble de base en PVC pour le nivellement des panneaux d'isolation thermique du système Traditerm (ITE/ETICS). Il comprend une gouttière en PVC invisible et un treillis en fibre de verre pour une finition propre de l'enduit et pour garantir le drainage vertical de l'eau.

COMPOSITION

Profilé en PVC avec treillis en fibre de verre, traité anticalcin et résistant aux rayons UV.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Renfort d'angle pour la transition entre différentes épaisseurs d'isolation.
- Empêche le retour des gouttes d'eau.
- Protection des coins contre les dommages mécaniques.
- Prévention des fissures.
- Formation de bords parfaits.
- Largeur réglable de l'aile horizontale.
- Aide à créer des détails esthétiquement parfaits.
- Évite la formation de fissures dans les joints.

MODE D'EMPLOI

- Si nécessaire, ajustez la largeur du profil en cassant la partie marquée de l'aile horizontale.
- Appliquez le profilé uniquement sur du mortier Traditerm frais.
- Placez le profilé sur le bord et glissez l'aile horizontale entre les plaques d'isolation.
- Appuyez sur l'aile verticale dans le mortier Traditerm.
- Nivelez et terminez le mortier Traditerm avec une taloche.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Lors de la rencontre entre les profilés, laissez un espace de séparation de 2 à 3 mm.
- Une fois le profilé en place, laissez sécher pendant au moins 24 heures.

PRÉSENTATION

Boîtes de 25 unités pour une longueur de 50 mètres linéaires.
Les profilés doivent être stockés en position horizontale. 1 boîte contient :

- 25 broches de connexion.
- 4 connecteurs de bord.
- 2 connecteurs d'angle intérieur

ISOLATION

TRADITERM® PERFIL ARRANQUE PVC CIERRE OCULTO

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats obtenus en laboratoire dans des conditions standard)

Composition	PVC et fibre de verre traitée antialcaline
Longueur du profil	2.0 m
Largeur de l'aile verticale incluant le goutte-à-goutte	45 mm
Largeur du treillis	125 mm
Largeur de l'aile horizontale	60 mm (40 après la rupture)
Méthode de fixation	Collé (treillis en fibre de verre continu autour du profil en PVC)

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles à des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions de la norme de référence.