

## LIOS BIOIL COLORATO



## DESCRIPCIÓN

LIOS BIOIL Colorato es un aceite natural para el tratamiento de pisos de madera.

## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Aplicación	rodillo 2,5 mm (negro), espátula
Eventual dilución	diluyente LIOS SOLV
Secado superficial	24/48 h (1)
Secado total	15-30 días (1)
Rendimiento	40-60 m <sup>2</sup> /L (en función de la porosidad de la madera)
Estabilidad de almacenamiento	1 año (2)
Confecciones	1 l

(1): a 20°C y 65% de H.R.

(2): en envases originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Alisar y estucar el parqué lijando con papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano 150/180. Extender uniformemente LIOS BIOIL Colorato trabajando el producto de manera que favorezca la penetración y pasar el monocepillo con fieltro suave (blanco) para uniformar el suelo y distribuir los eventuales excesos de producto. Después de 24 horas, aplicar LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL WAX, LIOS HARD WAX BIOIL o LIOS HARD WAX BIOIL 90 según el ciclo elegido (véanse relativas fichas técnicas). No es aconsejable limpiar los suelos con agua antes de 2-3 semanas de tratamiento. El suelo es caminable después de 24 horas, pero alcanza el máximo de la resistencia después de 20-30 días.

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Paños, esponjas, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

## NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o

# PAVIMENTOS LIGEROS LIGEROS BIOIL COLORATO

ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.