



## TRADITERM® TACO DE ANCLAJE

### DESCRIÇÃO

Traditerm® Taco de Anclaje é feito de polietileno e consiste em dois elementos distintos (prego e bainha). É uma ficha de ancoragem de percussão, utilizada para fixar os painéis isolantes no Sistema de Isolamento Térmico Externo TRADITERM. É fácil de aplicar. Assegura uma fixação perfeita dos painéis ao substrato. Resistente à oxidação. Vasta gama de tamanhos de produtos para uma adaptação correcta aos sistemas de isolamento térmico, dependendo da espessura da placa. Aprovação europeia de acordo com ETA-23/0495.

### COMPOSIÇÃO

A âncora é constituída por dois elementos:

- Prego: poliamida reforçada com fibra de vidro.
- Manga: polietileno

### CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Fácil aplicação.
- Assegura uma perfeita fixação dos painéis isolantes ao suporte.
- Resistente à oxidação.
- Gama de tamanhos em função da espessura da placa.
- Bucha de fixação com Certificação Europeia.

### MODO DE EMPREGO

- Passadas 24 h após a fixação à fachada das placas isolantes com o adesivo TRADITERM®, com a ajuda de uma broca, realizar um orifício no suporte, atravessando a placa isolante. A profundidade da broca no suporte terá de ser de 60 mm.
- Colocar a TRADITERM® TACO DE ANCLAJE no orifício realizado.
- Com o auxílio de um maço, golpear a bucha, por forma a que esta penetre até que corte em 1-2 mm a superfície da placa.
- Posteriormente, o desnível produzido na superfície do painel isolante, é regularizado com a argamassa TRADITERM®.

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- A bucha terá de introduzir-se pelo menos 50 mm no interior do suporte.
- A bucha tem de cortar 1-2 mm o painel isolante. Se a bucha não se introduzir no isolante, esta ficará marcada no acabamento final.
- Comprovar que as buchas ficam bem fixas.
- Martelar em tachas com pregos já instalados não é recomendado, uma vez que pode causar danos na tábu.
- O buraco nos materiais sólidos deve ser limpo de quaisquer detritos antes da instalação.

# ISOLAMENTO

## TRADITERM® TACO DE ANCLAJE

- Segundo a espessura do painel isolante, recomendam-se as seguintes espessuras de TRADITERM® TACO DE ANCLAJE:

| Tipo de ancoragem          | Espessura da placa de isolamento TRADITERM | Longitude do bucha de fixação (camada de argamassa adesiva de 10 mm de espessura + camada de reboco existente de 20 mm de espessura) |     | Número mínimo de ancoradouros / m <sup>2</sup> (situações habituais) | Homologação |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Traditerm® Taco de Anclaje | 30                                         | 90                                                                                                                                   | 110 | 6                                                                    | ETA-16/0509 |
|                            | 40                                         | 110                                                                                                                                  | 120 |                                                                      |             |
|                            | 50                                         | 110                                                                                                                                  | 140 |                                                                      |             |
|                            | 60                                         | 120                                                                                                                                  | 140 |                                                                      |             |
|                            | 70                                         | 140                                                                                                                                  | 160 |                                                                      |             |
|                            | 80                                         | 140                                                                                                                                  | 160 |                                                                      |             |
|                            | 90                                         | 160                                                                                                                                  | 180 |                                                                      |             |
|                            | 100                                        | 160                                                                                                                                  | 180 |                                                                      |             |
|                            | 120                                        | 180                                                                                                                                  | 200 |                                                                      |             |
|                            | 140                                        | 200                                                                                                                                  | 220 |                                                                      |             |
|                            | 150                                        | 220                                                                                                                                  | 260 |                                                                      |             |
|                            | 160                                        | 220                                                                                                                                  | 260 |                                                                      |             |
|                            | 180                                        | 260                                                                                                                                  | 260 |                                                                      |             |
|                            | 200                                        | 260                                                                                                                                  | -   |                                                                      |             |

### APRESENTAÇÃO

As buchas de fixação apresentam-se em caixas com o seguinte formato:

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 90 mm  | Caixa de 200 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 110 mm | Caixa de 200 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 120 mm | Caixa de 200 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 140 mm | Caixa de 200 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 160 mm | Caixa de 200 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 180 mm | Caixa de 200 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 200 mm | Caixa de 200 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 220 mm | Caixa de 100 unidades |
| Bucha de fixação Morcem Isolamento 260 mm | Caixa de 100 unidades |

Manter os tampões de âncora protegidos das intempéries e da radiação solar.

### DADOS TÉCNICOS

(Resultados obtidos em laboratório em condições padrão)

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Composição                       | Polipropileno             |
| Diâmetro pré-broca               | 10 mm                     |
| Profundidade de broca no suporte | 60 mm                     |
| Diâmetro de anilha               | 60 mm                     |
| Profundidade de fixação          | 50 mm                     |
| Homologação                      | ETA-16/0509               |
| Rendimento                       | 8 unidades/m <sup>2</sup> |

# ISOLAMENTO

## TRADITERM® TACO DE ANCLAJE

### NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referirem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.