



PAVILAND® ARQ COLOR

Pigment pour les mortiers de la gamme Paviland® ARQ.

DESCRIPTION

Pigment pour les mortiers de la gamme Paviland® ARQ.

COMPOSITION

Dispersion de pigments dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Grande pureté et finesse.
- Facile à incorporer.
- Pouvoir colorant élevé.
- Pigment pour la coloration du Paviland® ARQ Acabado et dans les cas de couleurs intenses pour le Paviland® ARQ Base.

MODE D'EMPLOI

- Agitez le produit avant de mélanger.
- L'ajouter au mortier Paviland® ARQ selon les exigences du système, jusqu'à ce que la couleur soit parfaitement homogène.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Un stockage prolongé peut entraîner la séparation des phases en raison des différentes densités des composants. Dans le cas où cela se produirait, le produit doit être soigneusement agité jusqu'à homogénéisation.
- Protéger contre les températures extrêmes.
- Les couleurs de notre nuancier sont approximatives et peuvent varier en fonction des conditions d'application et des couches d'étanchéité. Des variations de couleur peuvent également survenir pendant le processus de durcissement du produit. En cas d'exigence esthétique élevée, il est recommandé de réaliser un échantillon au préalable.

CONSOMMATION SELON DIMENSIONS (KG/M²)

1 pot par Kit de Paviland® ARQ Acabado, sauf pour les couleurs spécifiées comme spéciales avec une double dose.

PRÉSENTATION

Pot de 0,5 Kg.

Stockage jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

NOTE

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.

GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des

REVÊTEMENTS DE SOLS

PAVILAND® ARQ COLOR

systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.

Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l'adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.

Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc.,. Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d'accord aux prescriptions dde la norme de référence.