

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES


### Nº: 600008-01

1. **Producto:**  
MORCEMDUR PIEDRA
  
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L con domicilio en:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
  
3. **Uso previsto:**  
Mortero para revoco monocapa OC CSIII W2, para acabado de fachadas y protección frente a la lluvia con acabado proyección de árido.
  
4. **Sistema de evaluación:**  
4
  
5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN 998-1:2018
Absorción de agua	W2	
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos acondicionados	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ después de 48 horas	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
Conductividad Térmica ( $\lambda_{10, \text{seco}}$ )	PND	
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidad	Evaluación basada en la adhesión y permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamientos	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 18/04/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17  
14014 CÓRDOBA

18

**MORCEMDUR PIEDRA**

**Nº: 600008-01**

**EN 998-1**

Mortero para revoco monocapa OC CSIII W2, para acabado de fachadas y protección frente a la lluvia con acabado proyección de árido.

<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1
<b>Absorción de agua</b>	W2
<b>Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos acondicionados</b>	≤ 1 ml/cm <sup>2</sup> después de 48 horas
<b>Coeficiente de difusión de vapor de agua</b>	μ≤15
<b>Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento</b>	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> Forma de rotura A/B
<b>Durabilidad</b>	Evaluación basada en la adhesión y permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamientos
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver Ficha de Seguridad