

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 501869-01

1. **Producto:**
PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE

2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com

3. **Uso previsto:**
Mortero de recrecido autonivelante fibrado de endurecimiento rápido, tipo CT C25 F5 B1,5, para soleras interiores adheridas hasta 50 mm y no adheridas hasta 100 mm.

4. **Sistema de evaluación:**
4

5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN 13813:2014
Emisión de sustancias corrosivas	CT	
Permeabilidad al agua	NPD	
Permeabilidad al vapor de Agua	NPD	
Resistencia a compresión	C25	
Resistencia a flexión	F5	
Resistencia a tracción	B1,5	
Resistencia al desgaste	NPD	
Aislamiento acústico	NPD	
Absorción acústica	NPD	
Resistencia térmica	NPD	
Resistencia química	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 08/04/26



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE

Nº: 501869-01

EN 13813

Mortero de recredido autonivelante fibrado de endurecimiento rápido,
tipo CT C25 F5 B1,5, para soleras interiores adheridas hasta 50 mm y no
adheridas hasta 100 mm

Reacción al fuego	Clase A1
Emisión de sustancias corrosivas	CT
Resistencia a compresión	C25
Resistencia a flexión	F5
Resistencia a tracción	B1,5
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad