

PAVILAND® PIGMENTO VERDE

060

DESCRIPCIÓN

Óxido de cromo verde.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 Kg.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	UNIDAD	ESPECIFICACION	METODO
Contenido en Cr ₂ O ₃ (min.)	%	99,3	
Contenido en FeO (max.)	%	0,08	ISO1248
Materia volátil a 105°C (max.)	%	0,13	ISO787-2
Contenido en Si (max.)	%	0,12	
Contenido en Zn (max.)	%	0,002	
PH		5-8	ISO787-9
Materia soluble en agua (max.)	%	0,25	ISO787-3
Tamaño de partícula	µm	0,32	
Absorción de aceite	g/100g	18-25	
Poder colorante (comparado con el standard)	%	93-107	ISO787-24
ΔE max. (comparado con el standard)		1.2	

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc.

PAVIMENTOS

PAVILAND® PIGMENTO VERDE 060

sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.