DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº: 215205

1.- Producto:
MORCEM REPAIR

2.-Uso previsto:
Productos sulforesistente para la reparación y protección del hormigón. Producto R4 para reparación estructural del hormigón con mortero CC
Para aplicaciones verticales sin encofrar. Admite espesores de 5 a 65 mm en vertical y para aplicaciones horizontales espesores de 10 a 100 mm. Principios 3-4 y 7, Método 3.1; 3.3; 4.4; 7.1 y 7.2

3.-Fabricante:
GRUPO PUMA ESPAÑA con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):
2+ más 4

5.-Organismo notificado:
Applus nº 0370, Certificado de conformidad del control de Producción nº0370-CPR-2578

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas	Especificación técnica Armonizada
Resistencia a compresión	Clase R4	EN12190	EN-1504-3 :2006
Contenido en iones cloruros	≤0.05%	EN 1015-17	
Adhesión	≥2Mpa	EN 1542	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	EN 13295	
Módulo de elasticidad	≥20Gpa	EN 13412	
Compatibilidad térmica hielo/deshielo	≥2Mpa	EN 13687-1	
Absorción capilar	$\leq 0.5 Kgm^{-2}h^{-0.5}$	EN 13057	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad		
Reacción al fuego	A1	EN 13501	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011
Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y fecha de emisión: Córdoba, 3 de noviembre de 2026

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

CE

0370

GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba
23
Nº: 210009

0370-CPR-2578
EN 1504-3

MORCEM REPAIR

Producto para reparación estructural sulforesistentedel hormigón con mortero CC y sulforesistente
Para aplicaciones verticales sin encofrar. Admite espesores de 5 a 65 mm en vertical y para aplicaciones horizontales espesores de 10 a 100 mm.

Resistencia a compresión: Clase R4
Contenido en iones cloruros: ≤0.05%
Adhesión: ≥2Mpa
Resistencia a la carbonatación: Pasa
Módulo de elasticidad: ≥20Gpa
Compatibilidad térmica hielo/deshielo: ≥2Mpa
Absorción capilar: ≤0.5Kgm^{-2}h$^{-0.5}$
Reacción al fuego: Euro clase A1