

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : 100050-434

1. **Produit :**
PEGOLAND GEL PORCELANICO C2TE BLANCO
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA SL situé à :
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle à base de ciment amélioré, à glissement réduit et à temps ouvert allongé, Pegoland Gel Porcelánico C2TE Blanco. Pour la pose de revêtements de sol intérieurs et extérieurs, de revêtements muraux intérieurs et de plinthes, de revêtements de piscines, planchers chauffants ainsi qu'en rénovation sur anciens revêtements de sol intérieurs. Assure l'adhérence de tous types de carreaux céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organisme notifié :**
Des essais de type ont été réalisés sous les références n° 01-18/032172/1 en octobre 2018, n° 01-19/043045/1 en novembre 2019, n° 01-21/001079/1 en janvier 2021, n° 01-21/006896/1, 01-21/005758/1, 01-21/006034/1, 01-21/006865/1 et 01-21/006032/1 en mars 2021, et le n° 001-23/035498/1 en septembre 2023, au laboratoire CEMOSA n° 1377 (Málaga). Les résultats obtenus pour le produit sont identiques pour l'ensemble des sites de fabrication.
6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN-12004 :2008+A1 :2012
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
Cette déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Malaga, 03/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 19	
PEGOLAND GEL PORCELANICO C2TE BLANCO Nº : 100050-434 EN-12004 :2008+A1 :2012 Mortier-colle à base de ciment amélioré, à glissement réduit et à temps ouvert allongé. Pour la pose de revêtements de sol et murs intérieurs et plinthes extérieurs.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence : - Adhérence initiale par traction :	≥ 1 N/mm ²
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau : - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité