

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 940975

**1.- Producto:** BRICOCEM PASTA ADHESIVA

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.-Uso previsto:** Adhesivo en dispersión normal lista al uso, para la colocación de toda clase de revestimientos cerámicos y asimilados sobre paramentos verticales interiores.

**4.-Sistema de evaluación:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Han realizado los ensayos tipo nº 81829 con fecha 31 de Agosto de 2004, en CEMOSA nº 1377 (Málaga)

**6.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	<b>Clase E</b>	<b>EN-12004:2007+A1:2012</b>
<b>Adherencia :</b> <b>Adherencia inicial a cizalla:</b>	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidad :</b> <b>- Adherencia a cizalla tras envejecimiento térmico:</b>	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Sustancias peligrosas</b>	<b>Ver Ficha de seguridad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
04

**BRICOCEM PASTA ADHESIVA**

**Nº: 940975**

**EN 12004: 2007+A1:2012**

Adhesivo en dispersión normal para la colocación de toda clase de revestimientos  
cerámicos y asimilados sobre paramentos verticales interiores,

**Reacción al fuego:** Clase E

**Adherencia :**

-Adherencia inicial a cizalla  $\geq 1\text{N/mm}^2$

**Durabilidad :**

- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:  $\geq 1\text{N/mm}^2$

**Sustancias peligrosas**

Ver Ficha de seguridad