

## DECLARATION DE PERFORMANCES

### Nº: A40008-002

1. **Produit:**  
MORCEMCRIL FLEXIBLE
2. **Fabricant:**  
GRUPO PUMA SL situé à:  
Avda Agrupación Córdoba 17,  
14014 Córdoba  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Emploi prévu:** Plâtres à base de liants organiques fabriqués industriellement, utilisés pour le revêtement mural, colonnes, séparations et plafonds, extérieurs ou intérieurs.
4. **Système d'évaluation:**  
3/4
5. **Organisme notifié :**  
AFITI-LICOF nº 1168  
Essais de type initiaux  
Système 3  
Rapports d'essais: nº 2210T11 réalisés en août 2011
6. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	Moyenne	EN-15824:2017
Absorption d'eau	Basse (W3)	
Adhérence	>0.3 MPa	
Durabilité	PND	
Conductivité thermique	0,83-0,93 W/mK	
Réaction au feu	A2-S1,d0	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 6.  
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.  
 Signé par et au nom du fabricant.  
 Date et lieu d'émission: Córdoba, 03/03/2022



Directeur technique: José A. Ferre Martínez



1168

GRUPO PUMA, S.L

Avda. Agrupación Córdoba 17  
14014 Córdoba

17

**MORCEMCRIL FLEXIBLE**

**Nº: A40008-002**

**EN-15824:2017**

Plâtres à base de liants organiques fabriqués industriellement, utilisés pour le revêtement mural, colonnes, séparations et plafonds, extérieurs ou intérieurs.

<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	Moyenne
<b>Absorption d'eau</b>	Basse (W3)
<b>Adhérence</b>	>0.3 MPa
<b>Durabilité</b>	PND
<b>Conductivité thermique</b>	0,83-0,93 W/mK
<b>Réaction au feu</b>	A2-S1,d0
<b>Substances dangereuses</b>	Consulter la fiche de sécurité