

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: A40005-002

1.- Produto: MORCEMCRIL MOSAICO

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL situado em: C) Conrado del Campo nº 2, 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.- Utilização prevista: Reboco e revestimento baseado em ligantes orgânicos fabricados industrialmente, utilização para recobrimento em paredes, colunas, divisórias e tetos, em exteriores e interiores.

4.-Sistema de avaliação: 3/4

5.-Organismos Notificados: AFITI-LICOF nº1168, ensaios iniciais, Sistema 3, ensaios nº 2210T11 realizado em Agosto de 2011.

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Normas Harmonizadas
Permeabilidade ao vapor de água:	Média	EN-15824:2009
Absorção de água:	Média (W2)	
Aderência:	≥ 0,3 MPa	
Durabilidade:	NDP	
Condutividade Térmica:	0,83-0,93 W/mK	
Reação ao fogo:	A2-S1,d0	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 01/09/2015



Director Técnico: José A. Ferre Martínez



1168

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2, 29590 Campanillas (Málaga).
11

MORCEMCRIL MOSAICO

Nº: A40005-002

EN-15824:2009

Reboco e revestimento baseado em ligantes orgânicos fabricados industrialmente, utilização em paredes, colunas, divisórias e tetos, em exteriores e interiores.

Permeabilidade ao vapor de água: Média

Absorção de água: Média (W2)

Aderência: $\geq 0,3$ MPa

Condutividade Térmica: 0,83-0,93 W/mK

Reação ao fogo: A2-S1,d0

Substâncias perigosas: Ver Ficha de Dados de Segurança