

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 60401

1.- Produto: MORCEMCOLOR EPOXI

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL situado em: C) Conrado del Campo nº 2, 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.- Utilização prevista: Adesivo melhorado de resinas reativas com deslizamento reduzido, MORCEMCOLOR EPOXI, para a colocação de revestimentos, pavimentos interiores e exteriores.

4.-Sistema de avaliação: 3

5.-Organismos Notificados: Foram realizados os ensaios tipo Nº 042021 com data de 6 de Julho de 2004, no laboratório notificado AIDICO nº 1170.

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Normas Harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: Aderência inicial ao Cisalhamento:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência ao Cisalhamento após imersão em água: - Aderência ao Cisalhamento após choque térmico:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 15/02/2016



Director Técnico: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2, 29590 Campanillas (Málaga).
16

MORCEMCOLOR EPOXI

Nº: 60401

EN 12004: 2007+A1:2012

Adesivo melhorado de resinas reativas com deslizamento reduzido, para a colocação de revestimentos, pavimentos interiores e exteriores.

Reação ao fogo: Classe E

Aderência:

-Aderência inicial à tração: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

Durabilidade:

-Aderência ao Cisalhamento após imersão em água: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

- Aderência ao Cisalhamento após choque térmico: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

Substâncias perigosas

Ver Ficha de Dados de Segurança