

# DECLARACION DE PRESTACIONES

## Nº: 860006

**1.- Producto:** MORCEMCAL BASE

**2.-Uso previsto:** Mortero para revoco y enlucido coloreado CR CSII W0, a base de cal hidráulica natural, para revoque y enfoscado exterior e interior, con espesores entre 0.5 y 1.5 cm

**3.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com


**4.-Sistema de evaluación:** 4

**5.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Adhesión	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	EN-998-1:2010
Reacción frente al fuego	A1	
Absorción de agua	W0	
Permeabilidad al vapor de agua	$\leq \mu 6$	
Conductividad térmica ( $\lambda_{10, \text{seco}}$ )	NPD	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5  
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3  
 Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/03/2018



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
11  
Nº: 860006

**EN 998-1**

**MORCEMCAL BASE**

Mortero para revoco y enlucido coloreado CR CSII W0, a base de cal hidráulica natural, para revoque y enfoscado exterior e interior, con espesores entre 0.5 y 1.5 cm

**Reacción al fuego :** Clase A1

**Absorción de agua:** W0

**Permeabilidad vapor de agua:**  $\mu \leq 6$

**Adhesión:**  $\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$  Forma de rotura A/B