



MORTEROS TÉCNICOS

IMPERMEABILIZACIÓN
REPARACIÓN
NIVELACIÓN
REPARACIONES RÁPIDAS

SOLUCIONES PARA IMPERMEABILIZACIÓN



MORCEM DRY F



Mortero flexible bicomponente, para impermeabilización de hormigón.

- Impermeabilizaciones de depósitos, balsas, piscinas, fuentes, sótanos, aparcamientos subterráneos, fosos de ascensores, túneles, etc.
- Impermeabilización de balcones y terrazas (25-50 m² como máximo).
- Impermeabilización de superficies susceptibles a los movimientos, con presiones hidroestáticas positivas y negativas.
- Conforme con los requisitos establecidos en el Real Decreto r03/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Rendimiento aproximado

1,5 Kg/m²/mm espesor

Espesor por capa

Espesores aplicables

Aplicación

Resistencia a presión hidrostática positiva y negativa

Características

1 mm

2 - 3 mm

Brocha o rodillo

15 atm



MORCEM DRY SF PLUS

Mortero de dos componentes aditivado para la ejecución de revestimientos impermeables.

- Impermeabilizaciones exteriores e interiores de estructuras de hormigón o mortero, expuestas a presión positiva, tales como depósitos, balsas, aljibes, piscinas, fuentes...
- Revestible con piezas cerámicas con PEGOLAND® FLEX.
- Conforme con los requisitos establecidos en el Real Decreto r03/2023 , por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Mortero de comportamiento semiflexible en comparación a un mortero tradicional.

Rendimiento aproximado

2 Kg/m²/mm espesor

Espesores aplicables

Aplicación

Resistencia a la presión positiva con 1 capa de 2 mm

Resistencia a la presión negativa con 1 capa de 2 mm

Características

2 - 3 mm

Brocha o rodillo

1,5 atm

1 atm



MORCEM DRY SF

Mortero impermeabilizante superficial por saturación de la red capilar del hormigón.

- Penetra en los insterticios y capilares del hormigón, formando cristales insolubles que bloquean los posibles pasos del agua a través del hormigón.
- Impermeabilización superficial de cualquier tipo de hormigón, tanto si se encuentra seco como si está húmedo.
- Impermeabilización de soleras con "sistema sándwich".
- Impermeabilización de estructuras: muros pantalla, humedades ascendentes en muros de hormigón, soleras con humedades capilares, túneles.

Rendimiento aproximado

2,5 Kg/m² por 2 mm de espesor

Espesor mínimo aplicable

Aplicación

Resistencia a la presión positiva con 1 capa de 2 mm

Resistencia a la presión negativa

Características

2 mm

Brocha/Espolvoreo según uso

Hasta 1 bar

Hasta 1 bar



MORCEM DRY FIX



Membrana impermeabilizante monocomponente, reforzada con fibras, de endurecimiento y secado rápido, dotada de alta flexibilidad y tiempo abierto ampliado.

- Mortero para impermeabilización y adhesivo en un solo producto, permite el rejuntado en 8-12 horas (dependiendo de las condiciones ambientales).
- Impermeabilizaciones de baños, duchas, terrazas, balcones, etc.
- Adhesivo de altas prestaciones, rápido fraguado y alta deformabilidad (Clase C2FE S2) para colocación de cerámica, incluso grandes formatos y láminas de bajo espesor.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de soporte: baldosa cerámica, hormigón, mortero de cemento, soleras, piedra y ladrillo.

Rendimiento aproximado

1,5 Kg/m²/mm espesor

Espesores aplicables

Aplicación

Resistencia a presión negativa

Resistencia a la presión positiva

Resistencia a la fisuración

Características

2 - 3 mm

Llana, brocha y rodillo

9 atm

9 atm

CM01P

SOLUCIONES PARA REPARACIÓN



MORCEMSEAL FAST TODO 1

Mortero tixotrópico de alta resistencia, de fraguado rápido, fibrado, para la reparación y protección del hormigón, basado en la tecnología de nanosilanos.



- Mortero de reparación clase R4 según EN-1504-3.
- Mortero de pasivación según 1504-7.
- Mortero para la protección del hormigón según 1504-2.
- Reparación estructural de hormigón, reparación de forjados, voladizos, balcones, elementos decorativos, cornisas, reparaciones estéticas, rampas.

Rendimiento aproximado	Características	
	Espesor por capa	4-40 mm
1,7 Kg/m ² /mm espesor	Granulometría	< 2 mm
	Inicio de fraguado	10 minutos
	Tiempo para pintar tras su aplicación	4 horas



MORCEMSEAL TODO 1

Mortero tixotrópico de alta resistencia, fibrado, para la reparación y protección del hormigón, basado en la tecnología de nanosilanos.



- Mortero de reparación clase R4 según EN-1504-3.
- Mortero de pasivación según 1504-7.
- Mortero para la protección del hormigón según 1504-2.
- Reparación estructural de hormigón, reparación de forjados, voladizos, balcones, elementos decorativos, cornisas, reparaciones estéticas, rampas.

Rendimiento aproximado	Características	
	Espesor por capa	4-40 mm
1,7 Kg/m ² /mm espesor	Granulometría	< 2 mm
	Inicio de fraguado	40 minutos
	Tiempo para pintar tras su aplicación	4 horas



MORCEMREST REPAIR

CON IMPRIMACIÓN
IMPLAREST C



Mortero de reparación R4 monocomponente de alta resistencia para grandes espesores.

- Formulado a base de cementos sulfurosistentes y reforzado con fibras.
- Tixotrópico, sin descuelgue en aplicaciones en techos.
- Alta resistencia a la carbonatación.
- Reparaciones de elementos estructurales tales como: columnas, vigas de puente, plantas de tratamiento, túneles, pilares con gran transferencia de carga...

Rendimiento aproximado	Características	
	Espesor de capa en superficies verticales	5-65 mm
2,0 Kg/m ² /mm espesor	Espesor de capa en superficies horizontales	10-100 mm
	Granulometría	< 2 mm
	Tiempo de vida de la mezcla	20 - 30 minutos



MORCEMREST RF35

CON IMPRIMACIÓN
IMPLAREST C

Mortero de reparación R3 monocomponente de resistencias medias.

- Formulado a base de cementos sulfurosistentes y reforzado con fibras.
- Recubrimientos de canales, túneles, voladizos de puentes y balcones.
- Regularización de superficies de hormigón.
- Reparaciones de elementos estructurales tales como: cantos de balcones, vigas / pilares de edificios comerciales y residenciales, paneles prefabricados de hormigón.

Rendimiento aproximado	Características	
	Espesor de capa en superficies verticales	5-35 mm
2,0 Kg/m ² /mm espesor	Espesor de capa en superficies horizontales	5-75 mm
	Granulometría	< 2 mm
	Tiempo de vida de la mezcla	20 - 30 minutos

SOLUCIONES PARA NIVELACIÓN

EN SOPORTE
DE HORMIGÓN
PRIMER R

EN SOPORTE CERÁMICA
ARQ PRIMER



NIVELAND 10

Mortero autonivelante para la preparación de suelos interiores en edificación residencial.

- Espesores de 2 a 10 mm.
- Nivelación de pavimentos irregulares en interior.
- Acabados: cerámica, parqué, PVC, linóleo, etc.



Rendimiento aproximado		Características		
1,5 Kg/m ² /mm espesor	Transitable	8-12 horas	Revestimiento cerámica o moqueta	12-24 horas
	Lijado	12-24 horas	Revestimiento parqué o PVC	24-48 horas



NIVELAND 10R

Mortero autonivelante, rápido, para la preparación de suelos interiores en edificación residencial.

- Espesores de 2 a 10 mm.
- Endurecimiento rápido.
- Nivelación de pavimentos irregulares en interior.
- Acabados: cerámica, parqué, PVC, linóleo, etc.



Rendimiento aproximado		Características		
1,5 Kg/m ² /mm espesor	Transitable	2-3 horas	Revestimiento cerámica o moqueta	8-12 horas
	Lijado	4-8 horas	Revestimiento parqué o PVC	12-24 horas



NIVELAND 30R

Mortero autonivelante, rápido, para la preparación de suelos interiores en pavimentos de alto tránsito peatonal: locales comerciales, restaurantes, cafeterías, hoteles, etc.

- Espesores de 2 a 30 mm.
- Especialmente recomendado en la reforma de locales en los que sea necesaria una rápida puesta en servicio.
- Ideal como capa de terminación antes de recibir recubrimientos de muy bajo espesor: moqueta, vinilo, pvc, pinturas, etc.
- Acabado muy liso y de gran dureza superficial.



Rendimiento aproximado		Características		
1,65-1,75 Kg/m ² /mm espesor	Transitable	2 horas	Revestimiento cerámica o moqueta	6 horas
	Lijado	4 horas	Revestimiento parqué o revestimiento sensible a la humedad	24 horas



PAVILAND SOLERA AUTONIVELANTE

Mortero autonivelante de gran fluidez, fraguado normal y que, una vez endurecido, crea una solera de gran planitud y resistencia mecánica.

- Realización de autonivelantes interiores de 10 a 50 mm en soleras adheridas y de 50 a 100 mm en soleras flotantes.
- Una vez endurecida debe ser recubierta por pavimentos discontinuos (cerámica y otros).
- Gran capacidad de nivelación, aún en grandes espesores.
- Pavimentos de calefacción radiante.



Rendimiento aproximado		Características		
1,7-1,9 Kg/m ² /mm espesor	Transitable			24 horas
	Revestimiento			7 días



PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE

Mortero autonivelante, de secado rápido para la creación de soleras de gran planitud y resistencia mecánica.

- Realización de autonivelantes interiores de 6 a 50 mm en soleras adheridas y de 50 a 100 mm en soleras flotantes.
- Acabados: cerámica, mármol, parqué, moqueta y vinilo.
- Idóneo para la utilización en época fría, donde soleras autonivelantes de secado normal necesitan un mayor tiempo para su puesta en servicio.
- Pavimentos de calefacción radiante.



Rendimiento aproximado		Características		
1,8-2,0 Kg/m ² /mm espesor	Transitable	6 horas	Revestimiento cerámica o moqueta	24 horas*
	Lijado	24 horas	Revestimiento parqué o PVC	3 días*

* Para espesores de Solera R de 3 cm

SOLUCIONES RÁPIDAS



MORCEM ULTRA RÁPIDO



Conglomerante de fraguado rápido, para confección de morteros de fraguado rápido con alta resistencia y estabilidad dimensional.

- Aplicación como pasta pura o mezcla.
- Ajuste de fraguado mediante adición de retardador.
- Ejemplos de utilización como pasta: fijación de pernos y cuñas, obturación de pérdidas de agua o regulador de fraguado en morteros.
- Ejemplos de utilización como mortero: pequeñas reparaciones del hormigón, albañilería rápida, uniones, aristas, fijación de cajas de registro, etc.

Rendimiento aproximado	Características	
Según uso	Tiempo de inicio de fraguado (como pasta)	≤ 4 min**
	Tiempo de fin de fraguado (como pasta)	≤ 5 min**
	Resistencias a compresión como mortero 1:1	
	Después de 1 h	> 7,5 Mpa
	Después de 24 h	> 15 Mpa
	Después de 7 d	> 25 Mpa

** 23°C y 50% de humedad



MORCEM RÁPIDO



Mortero de reparación R1, diseñado para los usos corrientes en albañilería, en los que se requiera un mortero de fraguado y endurecimiento rápido y de altas prestaciones finales.

- Fraguado rápido. La temperatura influye en el inicio de fraguado, en tiempo caluroso lo acorta y en tiempo frío lo alarga.
- Anclaje de marcos de puertas, ventanas, etc.
- Pequeñas reparaciones del hormigón.

Rendimiento aproximado	Características	
Según uso	Tiempo de inicio de fraguado	3-5 min***
	Tiempo de fin de fraguado	3,5-6 min***
	Resistencia a compresión después de 30 minutos	> 1,5 N/mm ²
	Resistencia a compresión después de 28 días	> 25 N/mm ²

*** 23°C y 50% de humedad



PAVILAND ULTRA RÁPIDO



Hormigón seco de retracción compensada destinado a la fijación, apoyo y reparación de elementos que requieran unas elevadas resistencias iniciales y rápida apertura al tráfico.

- Rápida apertura al tráfico (2-3 horas).
- Fijación de mobiliario urbano, marcos de bocas de hombre, arquetas, etc.
- Reparación de suelos industriales.

Rendimiento aproximado	Características	
25 Kg/m ² /cm espesor	Tiempo de trabajabilidad	10 - 15 minutos
	Apertura al tráfico	A partir de 2 horas
	Espesor	2 a 10 cm
	Resistencia a compresión después de 2 horas	≥ 25 N/mm ²
	Resistencia a compresión después de 24 horas	≥ 40 N/mm ²
	Resistencia a compresión después de 28 días	≥ 50 N/mm ²





Teléfono de atención al cliente

957 10 22 10

www.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

MORTEROS TÉCNICOS



ESPAÑA

ALBACETE

Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETAS (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58

ALICANTE

Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros
parcelas 3 y 5 - 03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31

ALMERÍA

Ctra. Vialor km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12

ASTURIAS

C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11

BARCELONA

Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES
(BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88

CÁDIZ

Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58

CORDOBA

Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49

GRANADA

Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68

MADRID

Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81

MÁLAGA

Pol. Ind. Trévez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00

MALLORCA

Ses Brodadores nº 6
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32

MURCIA

Pol. Ind. Base 2000. Avda. no 3 manzana 13
Apartado 448. 30564 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70

FRANCIA

NIMES

L'Atrium. 100 Route de Nîmes
30132 CAISSARGUES (NIMES)
T. +33 (0)4 66 05 50 27

PORTUGAL

LISBOA

Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60

PORTO

Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50

ARGELIA

SIDI-BEL-ABBÈS

Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE

Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

BOUIRA

Zone industrielle sidi khaled, ilot 07, Oued El Berdi,
Bouira

MARRUECOS

CASABLANCA

Extension de la zone industrielle
de Had Soualem, Berra 4
26400 Had Soualem - Casablanca
T. +212 662 335 909
maroc@grupopuma.com

COSTA RICA

GUANACASTE

Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
T.+(506) 6280-5622

SAN JOSÉ

La Uruca, San José, avenida 41,
entre calle 40A y callen 32.
San José
T. +(506) 6052-8747 / +(506) 6392-2874
costarica@grupopuma.com

INDIA

MUMBAI

Production Center: Plot no: SP1-263 Kishangarh
Phase VI Ajmer, Rajasthan 305 802
Head office: Regent Chambers, Mumbai,
Maharashtra, 400 021
T. 1800 22 5502

COLOMBIA

BOGOTÁ

Km 2 Vía Briceño – Zipaquirá, Parque Industrial
Tibitoc Bodega 21, Tocancipá - Cundinamarca
caribe@grupopuma.com

BARRANQUILLA

Calle 30 # 10 – 234, Parque Industrial Saturno
Bodega 31, Barranquilla – Atlántico
caribe@grupopuma.com

CALI

Carrera 31 # 10 – 241,
Zona Industrial Arroyohondo,
Yumbo - Valle del Cauca
caribe@grupopuma.com

EMIRATOS ÁRABES

DUBAI

Dubai Investment Park - 2, Plot Number 597-425
P.O. Box 120657.
DUBAI , UAE
T. +971 4 8849880