

DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: A40015-002

1. **Produit:**
MORCEMCRIL SILICONA
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à:
Avda Agrupación Córdoba 17,
14014 Córdoba
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:** Plâtres à base de liants organiques fabriqués industriellement, utilisés pour le revêtement mural, colonnes, séparations et plafonds, extérieurs ou intérieurs.
4. **Système d'évaluation:**
3/4
5. **Organisme notifié :**
AFITI-LICOF nº 1168
Essais de type initiaux
Système 3
Rapports d'essais: nº 2210T11 réalisés en août 2011
6. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	Moyenne	EN-15824:2017
Absorption d'eau	Basse (W3)	
Adhérence	>0.3 MPa	
Durabilité	PND	
Conductivité thermique	0,83-0,93 W/mK	
Réaction au feu	A2-S1,d0	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 6.
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.
 Signé par et au nom du fabricant.
 Date et lieu d'émission: Córdoba, 03/03/2022



Directeur technique: José A. Ferre Martínez



1168

GRUPO PUMA, S.L

Avda. Agrupación Córdoba 17
14014 Córdoba

17

MORCEMCRIL SILICONA

Nº: A40015-002

EN-15824:2017

Plâtres à base de liants organiques fabriqués industriellement, utilisés pour le revêtement mural, colonnes, séparations et plafonds, extérieurs ou intérieurs.

Perméabilité à la vapeur d'eau	Moyenne
Absorption d'eau	Basse (W3)
Adhérence	>0.3 MPa
Conductivité thermique	0,83-0,93 W/mK
Réaction au feu	A2-S1,d0
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité