

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 120025

1.- Produto: PEGOLAND ESPECIAL BRANCO

2.-Fabricante: PEGACOL Cimentos Cola, Lda. com sede em: Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal). Fábrica Alverca. www.grupopuma.com

3.- Utilização prevista: Adesivo cimentoso de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Especial Branco, para a colagem de peças com absorção > 3 % e mosaicos vítreos (pastilhas), em azulejados, pavimentos interiores, lambrins e pavimentos exteriores

4.-Sistema de avaliação: 3

5.-Organismos Notificados: Foram realizados ensaios tipo tipo Nº 1.5.0556/04, 1.5.0557/04 , 1.5.558/04,1.5.559/04 com data de 1 de Abril de 2004 no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº L0151. Coimbra (Portugal)

6.- Desempenho declarado:


Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência : Aderência inicial à tracção:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidade : - Aderência à tracção após imersão em água: - Aderência à tracção após envelhecimento por acção do calor: - Aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Alverca, 01/07/2015

Director Técnico:



José A. Ferre Martínez



PEGACOL Cimentos Cola, Lda.
Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal)
04

PEGOLAND ESPECIAL BRANCO

Nº: 120025

EN 12004: 2007+A1:2012

Adesivo cimentoso de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes interiores e pavimentos e lambrins/socos no exterior

Reacção ao fogo: Classe E

Aderência:

-Aderência inicial à tracção $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidade:

- Aderência à tracção após imersão em água: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Aderência à tracção após envelhecimento por acção do calor: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Substâncias perigosas

Ver Ficha de Dados de Segurança

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 120032

1.- Produto: PEGOLAND ESPECIAL CINZA

2.-Fabricante: PEGACOL Cimentos Cola, Lda. com sede em: Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal). Fábrica Alverca. www.grupopuma.com

3.-Utilização prevista: Adesivo cimentoso de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Especial Cinza, para a colagem de peças com absorção > 3 % e mosaicos vítreos (pastilhas), em azulejados, pavimentos interiores, lambrins e pavimentos exteriores

4.-Sistema de avaliação: 3

5.-Organismos Notificados: Foram realizados os ensaios tipo nº 1.5.0576/04, 1.50577/04, 1.5.0578/04, 1.5.0579/04 1.5.1839/10, 1.5.1840/10, 1.5.1839/10 com data 1 de Abril de 2004 e 15 de Dezembro de 2009 no Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro nº L0151. Coimbra (Portugal)

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência : Aderência inicial à tracção:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidade : - Aderência à tracção após imersão em água: - Aderência à tracção após envelhecimento por acção do calor: - Aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Alverca, 01/07/2015

Director Técnico:



José A. Ferre Martínez



PEGACOL Cimentos Cola, Lda.
Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal)
04

PEGOLAND ESPECIAL CINZA

Nº: 120032

EN 12004: 2007+A1:2012

Adesivo cimentoso de presa normal com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes interiores e pavimentos e lambrins/socos no exterior

Reacção ao fogo: Classe E

Aderência:

-Aderência inicial à tracção $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidade:

- Aderência à tracção após imersão em água: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Aderência à tracção após envelhecimento por acção do calor: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

- Aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Substâncias perigosas

Ver Ficha de Dados de Segurança