

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : A40001-002

1.- Produit : MORCEMCRIL

2.-Fabricant : GRUPO PUMA, S.L. Domicile : Rue Conrado del Campo n° 2 29590, Campanillas (Málaga). www.grupopuma.com

3.- Emploi prévu : Revêtements et enduits fondés en liants organiques fabriqués industriellement, destiné au recouvrement des parois, colonnes, séparations et toitures. Utilisation extérieur et intérieur.

4.-Système d'évaluation : 3 / 4

5.-Organismes Notifiés :

AFITI-LICOF n° 1168

Tests de type initial

Système 3

Rapport des essais : n° 2210T11. August 2011.

6.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Perméabilité a la vapeur d'eau	Moyenne	EN-15824 :2009
Absorption d'eau :	Faible (W3)	
Adhérence :	≥ 0,3 MPa	
Durabilité :	PND	
Conductivité thermique	0,83-0,93 W/mK	
Réaction au feu :	A2-S1,d0	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifiées dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 6.

Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :

Date et lieu d'émission : Málaga, 1/09/2015

Directeur Technique : Jose A. Ferre Martinez.





1168

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
11

MORCEMCRIL
Nº: A40001-002
EN-15824:2009

Revêtements et enduits fondés en liants organiques fabriqués industriellement, destiné au recouvrement des parois, colonnes, séparations et toitures. Utilisation extérieur et intérieur.

Perméabilité a la vapeur d'eau : Moyenne

Absorption d'eau : Faible (W3)

Adhérence : $\geq 0,3$ MPa

Conductivité thermique : 0,83-0,93 W/mK

Réaction au feu : A2-S1, d0

Substances dangereuses : Consulter la fiche de sécurité