

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 120025-131

**1.- Producto:** PEGOLAND ESPECIAL BLANCO

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.-Uso previsto:** Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Especial Blanco, para el encolado de piezas de absorción > 3 % y mosaicos vítreos, en alicatados, pavimentos interiores, zócalos y pavimentos exteriores

**4.-Sistema de evaluación:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Han realizado los ensayos tipo nº71348,71385,71395,71408,71420,71425,71435,71446,71485,74052,75256,75396, 75455,75461,75476 con fecha Febrero , Marzo y Abril de 2004, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 4019119 con fecha Septiembre de 2004 y nº 31213997 con fecha Noviembre de 2006 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

**6.-Prestaciones declaradas**


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	<b>Clase E</b>	<b>EN-12004:2007+A1:2012</b>
<b>Adherencia : Adherencia inicial a tracción:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:</b>	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
<b>Sustancias peligrosas</b>	<b>Ver Ficha de seguridad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
04

**PEGOLAND ESPECIAL BLANCO**

**Nº: 120025-131**

**EN 12004: 2007+A1:2012**

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

**Reacción al fuego:** Clase E

**Adherencia :**

-Adherencia inicial a tracción  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Durabilidad :**

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$   
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:  $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

**Sustancias peligrosas**

Ver Ficha de seguridad